

Method and device for the biological purification of contaminated soils.

Patent number: EP0450459
Publication date: 1991-10-09
Inventor: ROECKELEIN MICHAEL DIPL-ING (DE); KEMPS
ROBERT DR (DE)
Applicant: KRC UMWELTTECHNIK GMBH (DE)
Classification:
- international: B09B3/00
- european: B09C1/10
Application number: EP19910104720 19910326
Priority number(s): DE19904010634 19900403

Also published as:

EP0450459 (A3)
EP0450459 (B1)

Cited documents:

WO8906992
DE3720833
DE3904452
EP0379121

Abstract of EP0450459

The method for the biological purification of soils which are contaminated with xenobiotics is carried out in such a way that the soil is first prepared, in particular sufficiently comminuted, and then purified using microorganisms in standardised, mobile, stackable, specifically suited reactor containers.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 450 459 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91104720.7

(51) Int. Cl.⁵: **B09B 3/00**

(22) Anmeldetag: 26.03.91

(30) Priorität: 03.04.90 DE 4010634

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.10.91 Patentblatt 91/41

(64) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL

(71) Anmelder: KRC Umwelttechnik GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 20
W-8700 Würzburg 1(DE)

(72) Erfinder: Röckelein, Michael, Dipl.-Ing.
Essiggarten 16
W-8700 Würzburg(DE)
Erfinder: Kemps, Robert, Dr.
Heckenrosenweg 10
W-3320 Salzgitter(DE)

(74) Vertreter: Werner, Hans-Karsten, Dr. et al
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
W-5000 Köln 1(DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Reinigung von verunreinigten Böden.

(57) Das Verfahren zur biologischen Reinigung von mit Xenobiotica verunreinigten Böden wird dadurch durchgeführt, daß zunächst die Bodenvorbereitung, insbesondere die ausreichende Zerkleinerung, und danach die Reinigung mit Mikroorganismen in standardisierten, mobilen, stapelbaren, speziell geeigneten Reaktorbehältern erfolgt.

EP 0 450 459 A2

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur biologischen Reinigung von mit Xenobiotica verunreinigten Böden sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Xenobiotica, insbesondere organische Kohlenwasserstoffverbindungen aliphatischer, alicyclischer und aromatischer Art, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Phenole, Cyanide etc. führen in zunehmendem Maße zur Kontaminierung von Böden. Diese Kontaminierungen stellen eine Gefährdung der Umwelt dar und müssen möglichst bald und gründlich beseitigt werden. Bisher werden derartig kontaminierte Böden ausgebaggert und auf Sondermülldeponien entsorgt. Aus den DE-A-38 02 369 und 38 07 487 sind Verfahren zum Entfernen der Schadstoffe durch wäßrige Extraktion bekannt. Es ist auch schon thermische Behandlung wie Pyrolyse zur Anwendung gekommen. Diese Verfahren sind im allgemeinen aber sehr kostspielig. Eine weitere Sanierungstechnologie für kontaminierte Böden ist die bereits mehrfach angewendete biologische Bodenreinigung. Hierzu nutzt man entweder die bereits in diesem Boden natürlicherweise vorhandenen Mikroorganismen oder impft in die verunreinigten Böden eingebrachte spezielle Mikroorganismen an, insbesondere gezüchtete Hochleistungsstämme; vgl. Umwelt 19 (1989), Seite 201. Auch hierbei wird das verunreinigte Erdreich ausgehoben, auf einer dichten Unterlage aufgebracht und entweder regelmäßig gepflügt und bewässert oder als Regenerationsmiete aufgeschichtet und betrieben. Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise in der DE-OS 37 20 833 beschrieben, bei dem großräumige Spezialvorrichtungen erstellt werden und unter Beachtung entsprechender Vorsichts- und Schutzmaßnahmen die biologische Reinigung erfolgt. Andere Spezialvorrichtungen sind aus der DE-C-39 01 100 bekannt.

Nur in wenigen Fällen ist es möglich, auf das Ausheben des Erdreiches zu verzichten und die biologische Reinigung vor Ort durchführen zu können. In den meisten Fällen ist es unvermeidlich, die verunreinigten Böden auszuheben und intensiv zu bearbeiten. Die Durchführung dieser Verfahren ist zeitintensiv und erfordert größere Flächen sowie eine aufwendige Sicherung des Geländes zum Schutz des Grundwassers. Weiterhin ist es im allgemeinen nötig, die Anlage zu überdachen, um unkontrollierten Wasserzufluß durch Niederschläge einerseits und das Entweichen von toxischen Gasen andererseits zu vermeiden.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, derartige Verfahren zur biologischen Reinigung von mit Xenobiotica verunreinigten Böden schneller, einfacher und sicherer durchzuführen und dabei eine platzsparende und genehmigungsrechtlich unbedenkliche Bodensanierung zu ermöglichen. Diese soll nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe der

verunreinigten Böden durchgeführt werden.

Diese Aufgabe kann überraschend einfach, universell und preiswert dadurch gelöst werden, daß zunächst die Bodenvorbereitung, insbesondere die ausreichende Zerkleinerung, und danach die Reinigung mit Mikroorganismen in standardisierten, mobilen, stapelbaren, speziell geeigneten Reaktorbehältern erfolgt. Besonders geeignet als Reaktorbehälter sind robuste und in der Handhabung einfache Edelstahlbehälter, die als Abroll- und/oder Absetz-Container oder ähnliche leicht transportable Behälter mit geeigneten handelsüblichen Fahrzeugen schnell und problemlos in die Nähe des verunreinigten Bodens gebracht werden können und dort zum Einsatz kommen. Neben den Reaktorbehältern können spezielle Silo-, Dosier-, Homogenisier-, Siebtrommel- und Mahlaggregate sowie Gebläse- und Filteraggregate aufgestellt werden, die der Bodenvorbereitung dienen und separat oder gemeinsam in Container eingebaut sind. Alle diese Container sind vorzugsweise nach ISO genormt und können auf relativ engem Raum neben- und übereinander aufgestellt werden. Vorzugsweise weisen die Reaktorbehälter eine Sickerwasser-Kreislaufführung auf, die eine leichte und laufende Kontrolle des Schadstoffgehaltes, die Zugabe von Nährsalzen, Wuchsstoffen und Mikroorganismen und die Messung der den Abbauprozess beeinflussenden chemischen Parameter zuläßt und eine optimale Prozeßführung sowie eine Automatisierung mit Prozeßleittechnik ermöglicht.

In Abhängigkeit der jeweiligen Verunreinigung kommen für die biologische Reinigung geeignete Mikroorganismen wie autochthone oder allochthone anaerobe, vorzugsweise aerobe Bakterien oder Pilze zur Anwendung. Die geeigneten Mikroorganismen können rasch durch geeignete Vorversuche ermittelt werden.

Die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen erfolgt vorzugsweise mittels einer Saugbelüftung über die Bodenoberfläche durch das Erdreich hindurch. Dies führt einerseits zur notwendigen Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen und andererseits zu einer besonders gleichmäßigen Luftverteilung im Boden. Weiterhin ist es so möglich, Schadstoffemissionen in die Umgebungsluft zu verhindern, da die abgesaugte Luft anschließend gereinigt werden kann. Bei erhöhten Schadstoffkonzentrationen im Boden kann eine intensivere Belüftung notwendig sein. Dies erfolgt dann beispielsweise durch Anbringen weiterer Belüftungsröhre in Längsrichtung durch das Erdreich. Das Belüftungssystem ist im allgemeinen über ein Rohrsystem mit einer Gebläsestation verbunden. Diese ist wiederum aus umwelttechnischen Gründen vorzugsweise mit einem Verdichter ausgerüstet, der mit einer schallschutz-wirksamen Haube abgedeckt ist.

Die Reinigung der Abluft kann beispielsweise

durch Aktivkohlefilter oder Biofilter erfolgen. Als besonders geeignet haben sich Biofilter mit aktivem Stroh-/Pilz-Substrat erwiesen. Die Überwachung der Abluft auf Kontamination kann beispielsweise mit einem Photoionisationsdetektor erfolgen, der obendrein entstehende Metabolite mit überwachen kann.

Zur Vermeidung der Infiltration von Niederschlägen werden die Reaktoren vorzugsweise mit einem sogenannten "Hamburger Verdeck" ausgestattet. Dieses besteht aus abnehmbaren Längspiegelrohren mit Plane und Planhaken. Um einen Luftzutritt zu ermöglichen, empfiehlt es sich, an den oberen Profilen des Reaktors Lüftungsschlitze mit Abdeckblechen anzubringen.

Eine Kontrolle des Schadstoffabbaus sowie Einflußnahmen auf den biologischen Reinigungsprozeß können beispielsweise auch über das Sickerwasser erfolgen, welches vorzugsweise im Kreislauf geführt wird. So ist es beispielsweise leicht möglich, Bodenfeuchte, pH-Wert und Sauerstoffkonzentration zu kontrollieren und damit ein geregeltes biologisches Wachstum zu gewährleisten. Bei anaeroben Prozessen können Nährstoffe und Zusätze wie Nitrate und Sulfate auch über das Sickerwasser zugesetzt werden. Sollte es zu Wachstumsstörungen oder gar Absterben der eingesetzten Mikroorganismen kommen, können diese ebenfalls über das Sickerwasser neu zugeführt werden. In gewissen Fällen kann es weiterhin sinnvoll sein, dem Sickerwasser Wasserstoffperoxid, Lösungsvermittler wie Tenside oder leicht abbaubare Paraffinkohlenwasserstoffe zuzusetzen, um das biologische Wachstum zu optimieren.

Die Förderung des Sickerwassers kann im Sickerwasserbehälter mit Hilfe einer Schwimmerschaltung erfolgen. Die Zuführung von Nährstoffen und Nährsalzen kann beispielsweise durch Tropfschläuche erfolgen.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das ausgehobene Erdreich vorzugsweise in eine Dosiereinrichtung mit Förderschnecke gegeben, welche zunächst auch alle Teile über 100 mm Durchmesser aussortiert. Diese oberhalb der Dosierschnecke anfallende Fraktion bestehend aus beispielsweise Fundamentresten, Metallteilen, Holzstücken etc. wird separat behandelt und gegebenenfalls mit einem Brecher zerkleinert. Das gebrochene Material kann gegebenenfalls zusammen oder separat von dem übrigen Material in den Siebtrommel-Container eingegeben werden. Dies kann beispielsweise über einen verfahrbaren, in der Neigung verstellbaren Gurtbandförderer zur Einlaufschnurre des Siebtrommel-Containers erfolgen. In der Siebtrommel wird der verunreinigte Boden in zwei Fraktionen getrennt und dabei gleichzeitig homogenisiert. Der Schnitt kann beispielsweise bei 32 mm gewählt werden. In diese Siebtrommel kann

zusätzlich eine die Sieblochung überdeckende Blindschaltung durch beispielsweise ein- bzw. auswechselbare ungelochte Bleche vorgenommen werden, so daß vor der eigentlichen Siebung eine Homogenisierung stattfindet. Außerdem kann durch diese Maßnahme eine unerwünschte Pelletisierung im Falle bindiger Bodenfraktionen vermieden werden. Bei diesem Verfahrensschritt erfolgt außer der Abtrennung zu grober Teilchen gleichzeitig eine Homogenisierung der feinen Teile.

Die größeren Teile können gewünschtenfalls ebenfalls über eine Mahlanlage oder Brecheranlage zerkleinert und erneut der Siebtrommel zugeführt werden.

Vom Siebtrommel-Container gelangt die nunmehr für den biologischen Abbau geeignete kontaminierte Bodenfraktion in ein Zwischenlager. Dies erfolgt beispielsweise über einen verfahrbaren, in der Neigung verstellbaren Gurtbandförderer. Von dem Zwischenlager aus werden beispielsweise mit Radlader oder Seilbagger die Reaktorbehälter befüllt. Sobald der Inhalt eines Reaktorbehälters ausreichend gereinigt ist, kann sein Inhalt auf ein Zwischenlager entleert oder direkt zum Ursprungsort zurücktransportiert werden.

In der anliegenden Zeichnung ist ein typischer Verfahrensablauf dargestellt. In dieser Figur bedeuten

- 1 ein Silo-Dosier-Container
- 2 ein Siebtrommel-Container
- 3 ein in der Neigung verstellbarer Gurtbandförderer zur Einlaufschnurre des Siebtrommel-Containers
- 4 Gurtbandförderer für die Fraktionen größer als 32 mm am Ende der Siebtrommel
- 5 das Zwischenlager für feinteiliges und homogenisiertes Material
- 6 Bioreaktoren.

Eine derartige Anlage ist beispielsweise in der Lage, einen Volumenstrom von ca. 20 bis 25 m³/h aufzubereiten. Die biologische Reinigung hängt in erheblichem Maße von der Art der Verunreinigung und der zur Anwendung kommenden biologischen Methode ab. Gegebenenfalls kann die biologische Reinigung durch Aufstellung weiterer Reaktoren ein größeres Volumen umsetzen, während die Module für die Vorbereitung des Materials bis zum Zwischenlager schon wieder abfahren und anderen Orts zum Einsatz kommen können. Auf alle Fälle gewährleistet dieses Verfahren, daß die Gesamtvorrichtung baukastenmäßig zusammengestellt werden kann und dabei platzsparend, mobil, sicher, leistungsfähig und umweltfreundlich arbeiten kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur biologischen Reinigung von mit Xenobiotica verunreinigten Böden, dadurch ge-

kennzeichnet, daß zunächst die Bodenvorbereitung, insbesondere die ausreichende Zerkleinerung, und danach die Reinigung mit Mikroorganismen in standardisierten, mobilen, stapelbaren, speziell geeigneten Reaktorbehältern erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Reaktorbehälter robuste und in der Handhabung einfache Edelstahlbehälter gewählt werden, die als Abroll- und/oder Absetz-Container oder ähnliche leicht transportable Behälter mit geeigneten Fahrzeugen schnell und problemlos transportierbar sind.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bodenvorbereitung in Silo-, Dosier-, Homogenisier-, Siebtrommel- und Mahlaggregaten durchgeführt wird.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Mikroorganismen autochthone oder allochthone anaerobe, vorzugsweise aerobe Bakterien oder Pilze verwendet werden.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Sickerwasser-Kreislauführung am Reaktor vorgesehen ist, die eine leichte und laufende Kontrolle des Schadstoffgehaltes, die Zugabe von Nährsalzen, Wuchsstoffen und Mikroorganismen und die Messung der den Abbauprozess beeinflussenden chemischen Parameter zuläßt und eine optimale Prozeßführung sowie eine Automatisierung mit Prozeßleittechnik ermöglicht.
6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen mittels einer Saugbelüftung über die Bodenoberfläche durch das Erdreich erfolgt.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktoren zur Verhinderung von Schadstoffemissionen in die Umgebungsluft mit einem Belüftungs- und Reinigungssystem verbunden sind.
8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Belüftungssystem über ein Rohrsystem mit einer Gebläsestation verbunden ist, die aus einem Verdichter besteht und mit einer schallschutz-wirksamen Haube abgedeckt ist.
9. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, daß die Abluft aus dem Verdichter über einen Aktivkohlefilter oder einen Biofilter vorzugsweise mit aktivem Stroh-/Pilz-Substrat geführt wird.

10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 9 bestehend aus einer baukastenmäßig zusammengestellten Kombination von Abroll- und/oder Absetz-Containern oder ähnlichen leicht transportablen Behältern, die neben Silo-, Dosier-, Homogenisier-, Sieb-, Mahl-, Gebläse- und Filter-Aggregaten einen oder mehrere Reaktorbehälter enthalten, die am jeweiligen Einsatzort zusammengeschaltet und betrieben werden.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Siebtrommel mit austauschbaren Blechen mit oder ohne Lochung im vorderen Teil der Siebtrommel vorhanden ist.

